

**Klemmbügel
KLBUE 10-20 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Schirmung und Erdung**

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiter- und Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KLBUE 10-20 SC
Best.-Nr.	1791240000
Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel
GTIN (EAN)	4032248222193
VPE	100 Stück

Klemmbügel KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	23,6 mm	Breite (inch)	0,929 inch
Höhe	26 mm	Höhe (inch)	1,024 inch
Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Befestigungsmaß Breite	22,1 mm	Nettogewicht	33,61 g

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	20 mm	Kabeldurchmesser, min.	10 mm
------------------------	-------	------------------------	-------

Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss
------------	---------------------

Werkstoffdaten

Farbe	silber
-------	--------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage	Montageart	Schraube
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-14-11-90	eClass 7.1	27-14-11-50
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf
Engineering-Daten	STEP