



SHE

Warmschrumpf-Hauseinführung

für Kabel und Leitungen

Universell verwendbar zur Einführung aller Arten von Kabeln und Leitungen durch Mauern in Gebäuden.

Eigenschaften

- Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
- Verlängerung möglich
- Innenseitig mit Dichtmittel beschichtet
- Beständig gegen Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Halogenfrei
- Absolut feuchtigkeitsdicht
- Längswasserdicht bis 1,0 bar
- Hohe mechanische Festigkeit

Anwendung/Eignung

- Mechanischer Schutz für durch Mauern geführte Kabel und Leitungen

Hinweis

- Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander verbunden werden. Um die Hauseinführung abzudichten, empfehlen wir Spachtel-/Dichtmasse LG oder Dichtungskitt Duct Seal zur Zentrierung der Hauseinführung die Kabelzentrierung KZ aus PE-Schaum.

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig



Lieferumfang

Hauseinführung, Montageanleitung

Optionales Zubehör: Spachtel-/Dichtmasse LG, Dichtungskitt Duct Seal (siehe Zubehör)
Kabelzentrierung KZ (siehe Zubehör)

| Typ | L1 mm | Kabel-Ø mm | Innen-Ø mm | | max. Mauerstärke mm | Mauerdurchbruch mm | Art.-Nr. | |
|-----|----------|---------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------|
| | | | vor Schrumpfung | nach Schrumpfung | | | | |
| SHE | 14-8 | 800 | 8 - 14 | 25 | 6 | 500 | 40 | 145600 |
| | 26-12 | 800 | 12 - 26 | 35 | 10 | 500 | 55 | 145604 |
| | 41-16 | 800 | 16 - 41 | 47 | 16 | 500 | 70 | 145616 |
| | 54-26 | 800 | 26 - 54 | 65 | 25 | 500 | 90 | 145611 |
| | 95-54 | 800 | 54 - 95 | 115 | 35 | 500 | 140 | 145614 |