


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® FDG/FDHW/FDW</b>	52004450 12.09.2012

Hohe Auszugkraft  
Für hohe mechanische Belastung  
Erhöhte Dichtigkeit  
Einfache Demontage  
45° Winkel ermöglicht optimale Montage



### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch  
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG HIPROJACKET  
Maschinenbau  
Bahnanwendungen  
Im Freien

### Aufbau

PG/NPT Anschlussgewinde  
6 kant Zwischenstutzen  
Einschraubhülse  
Überwurfmutter

### Bemerkung

Ausführung bis + 145°C (auf Anfrage)

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	29
Typ T & B:	7365
min. Innen-Ø:	25
Innen-Ø:	25
SW mm:	46
Passend zu SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX:	1."
Material:	Verschraubungskörper: Stahlguß mit korrosionsbeständiger, verzinkter und chromatierter Oberfläche. Dichtring: PA Innentülle: Stahl
Schutzart:	IP 67
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® FDG/FDHW/FDW	1 / 1
--------------------	--------------------------------	-------