



Hauptauswahl

Vertriebsstatus	Verfügbar
Produktbereich	Harmony XAC
Produkt oder Komponententyp	Muffen-Drucktaste
Bezeichn. der Bedieneinheit	XACB XACM
Stromkreis Typ	Steuerkreis
Nennspannung	0...15 V
Typ des Steuerkreises	DC
Steuerweg	11 mm

Zusätzliche Auswahl

Typ und Zusammens. der Kont.	1 NO am Ende des Wegs 1 NC + 1 NO zu Beginn des Wegs
Leistungsaufnahme	< 15 mA
Anschlüsse - Klemmen	Anschlusstecker, Verbindungskapazität: 2 x 1.5 mm ² Anschlusstecker, Verbindungskapazität: 1 x 2.5 mm ²
Betätigungskraft	9 N am Ende des Wegs 4 N zu Beginn des Wegs
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
(Ithe) thermischer Strom	6 A
Nennisolationsspannung Ui	250 V, Verschmutzungsgrad 3 gemäß IEC 60947-1
Nennleistung in VA	30 VA AC-15 für 1000000 Zyklen bei 48 V 50/60 Hz gemäß IEC 60947-5-1 appendix C 30 VA AC-15 für 1000000 Zyklen bei 230 V 50/60 Hz gemäß IEC 60947-5-1 appendix C 30 VA AC-15 für 1000000 Zyklen bei 110 V 50/60 Hz gemäß IEC 60947-5-1 appendix C
Nennleistung in W	48 W DC-13 für 1000000 Zyklen bei 48 V, Belastung induktiv gemäß IEC 60947-5-1 appendix C 12 W DC-13 für 1000000 Zyklen bei 110 V, Belastung induktiv gemäß IEC 60947-5-1 appendix C
Produktgewicht	0.065 kg

Umgebung

Normen	EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Schutzart IP	IP65 gemäß IEC 60529