

311665.002.4.76




Serie: Sidelite® ECO Deckeneinlegeleuchten

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 595, B 595, HE 45
 Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät dimmbar DALI extern. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 System-Leistung 34 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 7
 Leuchten an Sicherung B16A 12
 Leuchten an Sicherung C10A 13
 Leuchten an Sicherung C16A 21



Prüfungen:

Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse II
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A+
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:


Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 595 mm
 Breite B 595 mm
 Einbauöffnung
 Einbautiefe HE 45 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 4,54 kg

Lichttechnik:

UGR 20,9
 Ausstrahl-Winkel 115°
 Leuchten-Lichtstrom 3.700 lm
 Farbwiedergabeindex 80



311665.002.4.76



Serie: Sidelite® ECO Deckeинlegeleuchten

Montageart: Deckeинbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: L 595, B 595, HE 45
Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät dimmbar DALI extern. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

Zubehör

Anbaurahmen

982187.022 Anbaurahmen weiß

Deckenmontageset

981980.012 Deckenmontageset bestehend aus 4 Anbauzylindern (Ø 30, H 38) weiß

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken

981941.002 Einbaurahmen für Modul 600. Einbaurahmen zur Montage in Stahlblech pulverbeschichtet, abgehängte Decken weiß. Einbautiefe mindestens 300 mm. leuchtenweiß

Pendelset

981978.000 Pendelset bestehend aus 4 Stahlseilen (L 1500) und Deckenbefestigung mit Seilschnellverstellung