



Hauptmerkmale

Baureihe	Evx
Sichtblendenbezeichnung	Evx Ferro
Produkt oder Komponententyp	Umbausatz
Geräteanwendung	Beleuchtung
Funktion	Standard
Zusatzinformation Geräteverkabelung	Unterdrückbar mit Restmode über Remote Control

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V 50 Hz
Nennleistung in VA	4.5 VA
Batteriekapazität	2 AH 3.6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) in Reihe
Ladedauer	24 h
Notlichtstrom	9 % des Nominalflusses während 1 h 36 W T8
Lampentyp	Anzeige-LED
Ballasttyp	Ferromagnetic ballast
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Geräteanschluss	Connection to remote switch
Höhe	32 mm circuit 39 mm Batterie
Breite	145 mm Batterie 157 mm Schaltkreis
Tiefe	35 mm Batterie 40 mm circuit
Produktgewicht	0,46 kg

Montage

Brandbeständigkeit	750 °C
Normen	EN 60695-2-1 EN 61347-2-7

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.