



# Flat Polymero

311947.002.1.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten  
4051859166511  
LED  
D 460, H 120



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 460 mm  
Höhe H 120 mm  
Gewicht 2,69 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 3000K  
Farbwiedergabeindex Ra 83  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

## Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 116°  
Farbtemperatur 3.000 K  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.950 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 18,9  
Ausstrahlwinkel kombiniert 116°

## Elektrotechnik

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
Bemessungsleistung	21 W
Leuchtenlichtausbeute	93 lm/W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	9,6 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 90 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+