




Deckenfächer


Qualität und Design für Wohnraum,
Geschäft und Industrie




Nordik I Plus




Nordik I Plus

Nordik I Plus mit Lichtkit
ohne Leuchtmittel

Nordik Design S



Nordik Design S



Nordik Design S mit Licht

- kühlen im Sommer angenehm und mild durch langsame Drehzahl
- sparen im Winter mehr als 25 % Energie, drücken den an der Decke entstandenen Warmluftpolster zum Boden, wo die Wärme benötigt wird
- steigern die Behaglichkeit durch bessere Wärmeverteilung
- Stahlflügel mit Profil und leichter Neigung
- Induktionsmotor mit außenliegendem Rotor, für eine hohe Leistung auch bei niedriger Geschwindigkeit
- für niedrige Räume ist eine kurze Pende lieferbar
- steuerbar mit 5-stufigem Drehzahlregler auch für Lichtausführung
- steuerbar mit Fernbedienung für 5 Geschwindigkeiten



Nordik I Plus mit Lichtkit

Serie NORDIK I Plus

- klares, modernes, internationales Design
- erhältlich in den Flügeldurchmessern 900 / 1.200 / 1.400 und 1.600 mm
- robuste Serie auch für den Industriebetrieb geeignet
- Typ Nordik 140/56-IPX5 ist speziell für spritzwassergefährdete Bereiche geeignet (z.B. Glashäuser)

Nordik I Plus		90/36	120/48	140/56	140/56-IPX5	160/60
Artikelnummer		61701	61711	61721	61742	61731
Fördervolumen	m³/h	8.550	9.900	13.500	13.500	14.000
Drehzahl	U/min	228	234	231	231	201
Nennstrom	A	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Leistungsaufnahme	W	70	70	70	70	70
Gewicht	kg	5,5	5,9	6,2	6,2	6,7

ZUBEHÖR

Lichtkit (1 Lampe) max. 150 W (ohne Leuchtmittel)	22415	22415	22415	-	22415
--	-------	-------	-------	---	-------

Abmessungen	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F
Nordik I Plus90	914	209	495	130	200	180
Nordik I Plus120	1218	209	495	130	200	180
Nordik I Plus140	1422	209	495	130	200	180
Nordik I Plus 140/56-IPX5	1422	209	495	-	-	-
Nordik I Plus160	1524	209	495	130	200	180

Serie NORDIK Design S

Serie NORDIK Design S die formschönen Modelle für Wohn- und Aufenthaltsräume sind mit dem Preis für gute Industrieform ausgezeichnet

Serie NORDIK Design S/L mit Beleuchtungsmöglichkeit ausgestattet (für Leuchtmittel bis maximal 150 Watt)

Type Nordik Design 230V/50Hz (weiß)		S	S	S	S	S/L	S/L	S/L	S/L
Artikelnummer		90/36 61160	120/48 61260	140/56 61360	160/60 61460	90/36 61001	120/48 61101	140/56 61301	160/60 61401
Fördervolumen	m³/h	8.730	11.820	13.680	14.000	8.730	11.820	13.680	14.000
Nennstrom	A	0,32	0,33	0,33	0,34	0,32	0,33	0,33	0,34
Leistungsaufnahme	W	68	70	70	72	218	220	220	222
Drehzahl	U/min	235	205	215	215	235	205	215	215
Gewicht	kg	5	5,5	5,6	6,6	6,3	6,5	6,7	7,7
Maß Ø A	mm	914	1.220	1.420	1.620	914	1.220	1.420	1.620
Maß Ø B	mm	230	230	230	230	230	230	230	230
Maß C	mm	485	485	485	485	485	485	485	485
Maß D	mm	-	-	-	-	190	190	190	190
Maß E	mm	-	-	-	-	670	670	670	670
Maß Ø F	mm	-	-	-	-	205	205	205	205