

# Technisches Datenblatt

**Handelsname:** Diamant-Bohrkrone SOFTS 82 mm  
**CIMCO-Artikelnr:** 20 8772  
**Hersteller/Lieferant:** CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller  
 GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 - 5  
 D-42855 Remscheid  
 Tel. +49 (0) 21913718-01



**Bereich:** Produktmanagement

Diamant-Bohrkronen für Trocken- und Nassschnitt, passend zu allen handelsüblichen Diamanttrockenbohrmaschinen (Aufnahme M 16). Drehzahlempfehlung ca. 2000 U/ MIN, Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung (Chrome-Bronze / Kobalt-Bronze). Die Bohrkronen sind mit einer Schrägschlitzung zur Kühlung ausgestattet, die Grundkörperhärte beträgt 38 HRC. Ausführung mit aufgelaserten Diamantstollen aus Diamantkorn- Bindung (Chrome-Bronze), Arbeitslänge 65 mm. Für Mauerstein und Kalksandstein (weich / hart) Durchmesser mm82

## Technische Daten: Bohrkronen

Nennmaß	82
Mit Zentrierbohrer	nein
Zentrierbohrer-Durchmesser	-
Aufnahmesystem	Gewindeaufnahme
Größe Aufnahmesystem	M16
Arbeitstiefe	65
Beschichtung	Diamant
Geeignet für Nassbetrieb	ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag	nein