



## QuickFix® RopeLight Extension

Nachfolge-Artikel zu: 244-231

**001-145**

### Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzeln qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

#### Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

### Dimension

 Weiß

Länge: 50 cm  
Max. Watt: 740 W

Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60Hz  
Betriebsart:  
Ausgänge: 1  
Koppelbar: ja

### Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister mit Aufhängung  
EAN-Code: 9120079030768  
Maße (L-B-H): 13 x 20 x 0 cm  
Gewicht: 0.122 kg  
Produkte/Verpackung: 1

### Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton  
EAN-Code: 9120079039716  
Maße (L-B-H): 28 x 18 x 8 cm  
Gewicht: 1.22 kg  
Produkte/VPE: 10

### Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton  
EAN-Code: 9120079035428  
Maße (L-B-H): 42 x 30 x 20 cm  
Gewicht: 6.9 kg  
Produkte/VPE: 50



QuickFix® Verbindungssystem