

Montageart:	Stand
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	I
Bestückung:	1 x LED 10 W 3000 K
Abmessungen:	D 115, H 600
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Pollerstandrohr Ø 115mm aus korrosionsfestem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mundgeblasenes Leuchtenglas opal seidenmatt. Integriertes Betriebsgerät. Mit Gore protective Vents (TM) Membranventil zur Gehäusebelüftung. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 5 x 2,5mm² als Durchgangsverdrahtung.



Elektrotechnik:

Systemleistung	10 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Betriebsgerät	Konverter

Prüfungen:

Schlagschutz	IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
Länderkennzeichnung	CE
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 66
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Anzahl	1
Leistung	10,00 W
Farbtemperatur	3000 K
Lebensdauer	
Lichtfarbe	830
Leuchtmittel	LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H	600 mm
Durchmesser D	115 mm
Gewicht	3,6 kg

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex	80
Leuchtenlichtstrom	660 lm