

**Bodenplatte, XE, für BxT=600x110mm, IP20**

Powering Business Worldwide™

Typ XSPBAC0602
Art.-Nr. 107693
Lieferprogramm

Sortiment		Steuerungsverteiler XVTL
Grundfunktion		Zusatzausrüstung
Produktfunktion		Zusatzausrüstung
Zubehör		Bodenbleche
Einzelgerät/Komplettgerät		Zusatzausrüstung
Beschreibung		Bodenbleche als Blindblenden einstellbar von 60 - 75 mm Bei Verwendung von 2 XSPBA... sind Kabeldurchführungen < \varnothing 50 mm möglich Bei Verwendung eines XSPBA... in Verbindung mit XVTL-BP/JL sind Kabeldurchführungen \varnothing 50 - 80 mm möglich
Funktion		für Abschottung nach unten und für Kabeleinführungen
Werkstoff		Stahlblech 1.5 mm
Oberflächenbeschaffenheit		RAL 7035, lichtgrau
Information zum Lieferumfang		inklusive Schrauben
geeignet für Tiefe		110
geeignet für Breite		600
Kabeldurchführung		< \varnothing 50 mm

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ec1@ss8.1-27-18-92-61 [ACN627008])			
Ausführung			Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite		mm	600
Geeignet für Gehäusebauhöhe		mm	0
Geeignet für Gehäusebautiefe		mm	110
Breite		mm	500
Höhe		mm	20
Tiefe		mm	110
Werkstoff			Metall
Farbe			grau
RAL-Nummer			7035