

Technisches Datenblatt

Handelsname: Diamant-Bohrkrone SOLID L 82 mm
CIMCO-Artikelnr: 20 8796
Hersteller/Lieferant: CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller
 GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 - 5
 D-42855 Remscheid
 Tel. +49 (0) 21913718-01



Bereich: Produktmanagement

Diamant-Bohrkronen für Trocken- und Nassschnitt, passend zu allen handelsüblichen Diamanttrockenbohrmaschinen (Aufnahme M 16). Drehzahlempfehlung ca. 2000 U/ MIN, Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen.
 Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung (Chrome-Bronze / Kobalt-Bronze). Die Bohrkrone sind mit einer Kopfschlitzung zur Kühlung ausgestattet, die Grundkörperhärte beträgt 38 HRC. Ausführung mit aufgelaserten Diamantstollen aus Diamantkorn- Bindung (Kobalt-Bronze), Arbeitslänge 90 mm. Für Dachziegel (mittelhart), Mauerstein und Kalksand-stein (weich / hoch verdichtet / hart).
 Durchmesser mm82

Technische Daten: Bohrkrone

Nennmaß	82
Mit Zentrierbohrer	nein
Zentrierbohrer-Durchmesser	-
Aufnahmesystem	Gewindeaufnahme
Größe Aufnahmesystem	M16
Arbeitstiefe	90
Beschichtung	Diamant
Geeignet für Nassbetrieb	ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag	nein