


Kategorie (ETIM):	Anbauleuchte
Typ:	visula-VSAIMP LED
Bestellnummer:	43351026675
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	56
Leuchtenlichtstrom (lm):	6000
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	106
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	aluminium natur eloxiert
Gewicht (netto) (kg):	9.1
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1480 x 330 x 42
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863307043
Stat. Waren-Nr.:	94051098

visula-VSAIMP/1500 LED 6000lm 840 • aen
• DALI • 43351026675




Lichttechnik

Diffusor micro-prismatisch-direkt strahlend/indirekt zur Deckenaufhellung
 VSAIMP/1500 LED 6000 lm 840



ηLB	100 %
lm/W	106
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR q/l	18.0 / 18.1
BAP	65° < 3000cd/m²



Anbauleuchte; Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30mm; Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend. Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung, mit Micro-Lochung für eine leichte Deckenaufhellung; für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. LED Treiber Design integriert. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.



Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1480 x 330 x 42
 Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 6000
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 106
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
 Systemleistung (W): 56
 Energieeffizienzklasse: A+
 Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
 Typ: visula-VSAIMP/1500 LED 6000 840 DALI aen
 Artikelnummer: 43351026675
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/43351026675>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.