

Datenblatt

Beschreibung: PVC-Panzerrohr, Kunststoffmantel, biegsam, mittel,
mit Turborillen, grau

Farbe: grau



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Mit Muffe	Biegeverhalten
086546	FXPM Turbo 16 GR 50M	PVC	16	10.7	Nein	biegsam
086547	FXPM Turbo 20 GR 50M	PVC	20	14.4	Nein	biegsam
086548	FXPM Turbo 25 GR 50M	PVC	25	18.8	Nein	biegsam
086549	FXPM Turbo 32 GR 25M	PVC	32	24.8	Nein	biegsam
086550	FXPM Turbo 40 GR 25M	PVC	40	31.4	Nein	biegsam
086551	FXPM Turbo 50 GR 25M	PVC	50	39.7	Nein	biegsam
086552	FXPM Turbo 63 GR 25M	PVC	63	51.1	Nein	biegsam

Klassifikation nach EN/IEC 61386

Code	Eigenschaft	Wert
3	Druckfestigkeit	750 N, mittel
3	Schlagfestigkeit	2 J, mittel
4	Tiefste zulässige Temperatur	-25°C
1	Höchste zulässige Temperatur	+60°C
2	Biegewiederstand	biegsam

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✓	Maschinen und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✓	Installation im Freien	✗
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✓		

FXPMTGR-de
Stand 07.11.2019

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Ausführung flammwidrig	Ja
Hochleitfähige Innenschicht	Nein
Betriebstemperatur	-25 bis +60

Verpackungsmengen:

Artikelnummer	Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
086546	16	50	2.700
086547	20	50	2.700
086548	25	50	1.600
086549	32	25	675
086550	40	25	500
086551	50	25	300
086552	63	25	175