

PRODUCT-DETAILS

CA25VT

CA25VT Kleinverteiler Aufputz, 2FB, 5-reihig transparente Tür



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | CA25VT |
| Bestellnummer | 2CPX052203R9999 |
| EAN | 4011617522034 |
| Beschreibung | CA25VT Kleinverteiler Aufputz, 2FB, 5-reihig transparente Tür |
| Langbeschreibung | Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets nach Kundenwunsch individuell realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet. |

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4011617522034 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85381000 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|----------|
| Breite des Produkts | 550 mm |
| Höhe des Produkts | 800 mm |
| Tiefe des Produkts | 160 mm |
| Nettogewicht | 16.75 kg |

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Packung 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 556.000 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 802.000 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 165.000 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 17.42 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4011617522034 |
| Menge Verpackungseinheit 2 | Palette 13 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 800.000 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 1800.000 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 1200.000 mm |

Weitere Informationen

| | |
|----------------------------|--|
| Farbe | weiß |
| Typ Abdeckplatte | Tür |
| Schutzart | IP44 |
| Platzeinheiten PLE | 120 |
| Gehäusotyp | Kleinverteiler |
| Feldbreite | 2 |
| Gehäusematerial | Steel |
| Innenmaß Tiefe | 152 mm |
| Rastereinheiten (RE) | 5 |
| Verlustleistung | $\Delta t = 20K$ 60.6 W $\Delta t = 25K$ 80 W $\Delta t = 30K$ 100.4 W |
| Baureihe | ComfortLine Compact CA |
| Produktname | Kleinverteiler |
| Schutzklasse | II (schutzisoliert) |
| Bemessungsbetriebsspannung | Maximum 400 V |

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

9AKK107680A4771

Betriebs- und
Montageanleitung

2CPC133150M5601

Klassifizierungen

ETIM 6

EC000214 - Installationskleinverteiler

ETIM 7

EC000214 - Installationskleinverteiler

Kennbuchstabe
(elektrische Betriebsmittel)

U

WEEE Kategorie

4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als
50 cm beträgt (Großgeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → ComfortLine Compact
CA

