

LED-Einbaustrahler 350mA,7W,3000K,titan

Artikelnummer 12361643



LED-Einbaustrahler 350mA,7W,3000K,chrom LED-Einbaustrahler rund, schwenkbar 30°, bestückt mit 1 x Hochleistungs-LED für den Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, Montage in Hohldecken mit Federbefestigung, mit BRUMBERG-Steckverbindung 350 mA (Plug & Play, Reihenschaltung), LED Lichtquelle nach unten abstrahlend, mit Aluminium-Facetten-Reflektor, Abstrahlwinkel 38°. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse A++ bis A.

Artikelnummer	12361643
Artikelklasse	Innenleuchten
Bezeichnung	LED-Einbaustrahler 350mA,7W,3000K,titan
GTIN	4250047796619

Schutzklasse	III
Nennspannung	-
Art der Dimmung	-
Notlichtkomponente integriert	false
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	-
Verstellbarkeit	schwenkbar
Geeignet für Deckenmontage	true
Spannungsart	DC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	true
Geeignet für Anbaumontage	false
Nennstrom	350
Fassung	ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich	false
Reflektor	hochglänzend
Systemleistung	7
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 20-40°
Einbautiefe	32
Geeignet für Lampenleistung	7
Lampenleistung bei Multiwatt	nicht zutreffend
Mit Betriebsgerät	false
Breite	-
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Außendurchmesser	82
Mit Bewegungsmelder	false
Ausführung des Rasters	ohne
Einbaubreite	-
Einbaudurchmesser	68
Mit Lichtsensor	false
Geeignet für Pendelaufhängung	false

# BRUMBERG

Länge	-
Höhe/Tiefe	-
Umgebungstemperatur	-
Geeignet für Einbaumontage	true
Einbaulänge	-
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Schlagfestigkeit	-
Schutzart (IP)	IP20
Brandschutz "D"	false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"	false
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1
Geeignet für Wandmontage	false
Effektiver Lichtstrom	750