

# Hauptsicherungskasten HSK UP/AP/API (innen)



## 3 Abgänge Gr. 000

WG 10

	3x Gr. 000	Type	Best. Nr. UP	Best. Nr. AP(I)
HSK 451		Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032; Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre; Schutzart IP43 Abmessung: (B)450 x (H)450 x (T)165 mm Anschluss: Zugang unten Direktanschluss max. 70 <sup>2</sup> ; Abgang oben Direktanschluss max. 35 <sup>2</sup> Bemessungsstrom: UP: I <sub>NA</sub> = 70 A, I <sub>nc</sub> = max. 70 A; AP: I <sub>NA</sub> = 100 A, I <sub>nc</sub> = max. 80 A		
		HSK 3x100CT 451	HS46003	HS46003.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3)C 451	HS46303	HS46303.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3)B/C 451	HS46303.BC	HS46303.BC.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3+1)C 451	HS46403	HS46403.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3+1)B/C 451	HS46403.BC	HS46403.BC.AP
HSK API 450		Gehäuse: Thermoplast RAL 7035; Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre; Schutzart: IP30D Abmessung: (B)450 x (H)490 x (T)175 mm Anschluss: Zugang unten Direktanschluss max. 70 <sup>2</sup> ; Abgang oben Direktanschluss max. 35 <sup>2</sup> Bemessungsstrom: I <sub>NA</sub> = 100 A, I <sub>nc</sub> = max. 80 A Hinweis: nur für Innenraum geeignet		
		HSK 3x100CT API 450	-	HS45003.API
		HSK 3x100CT ÜA(3)C API 450	-	HS45303.API
		HSK 3x100CT ÜA(3)B/C API 450	-	HS45303.BC.API
		HSK 3x100CT ÜA(3+1)C API 450	-	HS45403.API
		HSK 3x100CT ÜA(3+1)B/C API 450	-	HS45403.BC.API
HSK 601		Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032; Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre; Schutzart: IP43 Abmessung: (B)600 x (H)450 x (T)165 mm Anschluss: Zugang unten Direktanschluss max. 70 <sup>2</sup> ; Abgang oben Direktanschluss max. 35 <sup>2</sup> Bemessungsstrom: UP: I <sub>NA</sub> = 90 A, I <sub>nc</sub> = max. 80 A; AP: I <sub>NA</sub> = 120 A, I <sub>nc</sub> = max. 80 A Hinweis: Maximalbestückung mit ÜA 4 NH-Trenner Gr. 000 (siehe Zubehör)		
		HSK 3x100CT 601	HS61003	HS61003.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3)C 601	HS61303	HS61303.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3)B/C 601	HS61303.BC	HS61303.BC.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3+1)C 601	HS61403	HS61403.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3+1)B/C 601	HS61403.BC	HS61403.BC.AP
HSK API 600		Gehäuse: Thermoplast RAL 7035; Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre; Schutzart: IP30D Abmessung: (B)600 x (H)490 x (T)175 mm Anschluss: Zugang unten Direktanschluss max. 70 <sup>2</sup> ; Abgang oben Direktanschluss max. 35 <sup>2</sup> Bemessungsstrom: I <sub>NA</sub> = 120 A, I <sub>nc</sub> = max. 80 A Hinweis: Maximalbestückung mit ÜA 4 NH-Trenner Gr. 000 (siehe Zubehör); nur für Innenraum geeignet		
		HSK 3x100CT API 600	-	HS60003.API
		HSK 3x100CT ÜA(3)C API 600	-	HS60303.API
		HSK 3x100CT ÜA(3)B/C API 600	-	HS60303.BC.API
		HSK 3x100CT ÜA(3+1)C API 600	-	HS60403.API
		HSK 3x100CT ÜA(3+1)B/C API 600	-	HS60403.BC.API
HSK 712		Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032; Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre; Schutzart: IP43 Abmessung: (B)712 x (H)472 x (T)180 mm Anschluss: Zugang unten Direktanschluss max. 95 <sup>2</sup> ; Abgang oben Direktanschluss max. 35 <sup>2</sup> Bemessungsstrom: UP: I <sub>NA</sub> = 110 A, I <sub>nc</sub> = max. 80 A; AP: I <sub>NA</sub> = 140 A, I <sub>nc</sub> = max. 80 A Hinweis: Maximalbestückung mit ÜA 5 NH-Trenner Gr. 000 (siehe Zubehör) bei Maximalbestückung bitte auf Mitteneinspeisung ändern		
		HSK 3x100CT 712	HS71003	HS71003.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3)C 712	HS71303	HS71303.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3)B/C 712	HS71303.BC	HS71303.BC.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3+1)C 712	HS71403	HS71403.AP
		HSK 3x100CT ÜA(3+1)B/C 712	HS71403.BC	HS71403.BC.AP