




Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)

- T-Serie in PA66W schwarz

Werkzeuge finden
Sie ab Seite 302.

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.		Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-02660
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-03260
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-03460
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-03570
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-03860
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-05860
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-04889
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-06206
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-05260
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-05440
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-06000
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-05060
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-08290
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-05460
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66W	Schwarz (BK)	50	111-12830
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-12230
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-14860
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-12060
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66W	Schwarz (BK)	100	111-12660
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66W	Schwarz (BK)	50	111-12430
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66W	Schwarz (BK)	25	111-15460
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66W	Schwarz (BK)	25	111-15660
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66W	Schwarz (BK)	25	111-15502
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66W	Schwarz (BK)	25	111-15305
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66W	Schwarz (BK)	25	111-25100
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66HIRHSUV	Schwarz (BK)	25	111-24805

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.