

Busch-Wächter AP
Busch-Wächter 220 ProfessionalLINE
ohne IR-Handsender



Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Mit Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Mit Boden- und Rückfeldüberwachung.
Mit Ebenenausgleich: +/- 30°.
Mit Profillinse für beste Erfassung.
Erfassungsempfindlichkeit in 3 Stufen wählbar.
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten.
Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert.
Dauerlicht (4 Std.) und Anwesenheitssimulation über IR-Handsender aktivierbar.
Mit automatischer Reichweitenstabilisierung.
Mit automatischer Störunterdrückung.
Mit automatischer Blendsicherheit.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Verlustleistung: 1 W,
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: ohmisch, kapazitiv und induktiv, Nennstrom: 16 AX, cos phi 0,6,
Nennleistung: 3680 W/VA
Schutzart Gerät: IP 55, Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C, Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m,
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 300 Lux -, Tagbetrieb, Öffnungswinkel: 220 Grad,
Maße (H x B x T): 97 mm x 97 mm x 159 mm, Montagehöhe: 2,5 m,
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Bestellnummer: 2CKA006800A2331
Artikelnummer: 6845/11 AGM-201
EA-Nummer: 4011395079010

