


4594



Antennen-Steckdose 4Loch Einzeldose Modul-Einsätze

- DC-durchlässig
- für SAT-Einzel- und Verteileranlagen
- für Multiswitch-Anlagen
- für Gemeinschafts- und Breitbandkabelanlagen
- für terrestrischen Empfang
- für digitale und analoge Übertragung
- in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen
- HDTV geeignet
- fernspeisbar über F-Buchsen
- mit 2 gleichwertigen IEC-Ausgängen (Buchse und Stecker)
- mit 2 unabhängigen SAT-Ausgängen (F-Buchsen)
- für gleichzeitigen Anschluss von Ton-, und Fernsehempfänger sowie 2 unabhängige SAT-Receiver
- auch für die Ergänzung von zusätzlichen SAT-Programmen in Breitbandkabelanlagen
- gleichspannungsdurchlässig
- mit Schraubklemmen
- EN 60728-4
- IEC 169-2 und EN 50083-2

Technische Merkmale

Wellenwiderstand	75 Ω
Breitbandtechnologie	5 ... 2400 MHz
- bei 0,5 ... 26,1 MHz	2 dB
- bei 47 ... 68 MHz	2 dB
- bei 87,5 ... 108 MHz	2 dB
- bei 174 ... 862 MHz	2 dB
- bei 120 ... 174 MHz	4,5 dB
- bei 950 ... 2050 MHz	4 dB
Schirmungsmaß	nach EMV-Schutzklasse A