



Flat Polymero Kreis Slim

312087.002.3.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859369028
LED
D 515, H 70



Flache dekorative runde LED Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 515 mm
Höhe H 70 mm
Gewicht 2,77 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 123°
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 3.100 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 20,1
Ausstrahlwinkel kombiniert 123°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Spannung	230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.2 A
Bemessungsleistung	30 W
Leuchtenlichtausbeute	104 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	17,6 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 72 91 82 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+