


# Datenblatt

Beschreibung: PVC-Panzerflexrohr, Ø 20 mm, biegsam, mittel, mit  
Turborillen, vorverdrahtet, grau, 50 m + YML 4x1,0  
mm<sup>2</sup>

Farbe: grau

Norm: ÖVE/ÖNORM EN 61386-22



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Biegeverhalten	Halogenfrei
098538	FXP Ready 20 GR + YML 4x1,0	PVC	20	13.5	sonstige	Nein

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✓	Maschinen und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✓	Installation im Freien	✗
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✓		

## Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Ausführung flammwidrig	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Mit Zugschnur	Nein
Leiternennquerschnitt	1.0
Betriebstemperatur	-25 bis +60

## Verpackungsmengen:

Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
20	50	2.000