



VERBINDUNGSDOSE

# HP 90-L



## HP 90-L

### Verbindungsdose

90 x 90 x 45 mm

Artikelnummer: 32599001

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 eingedrückte Stufennippel, Dichtbereich 5 - 16 mm, für Klemmen bis 4 mm<sup>2</sup>

grau, ohne Klemmen

IP55

4<sup>2</sup>

IK07



400V  
AC

## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	90 mm
Länge:	90 mm
Höhe:	45 mm
Innenhöhe:	38 mm
Innenbreite:	82 mm

### Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, flammschützend
Deckel:	Polypropylen, flammschützend

## Zubehör

- Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Klemmstein
- DMS M20 - Doppelmembranstützen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung
- KVR M20-MGM - Kabelverschraubung
- SNI M20 - Stufennippel

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

# HP 90-L

## Weitere Eigenschaften

Bestückung:	Ohne
Einführungen Gesamtzahl:	9
Leiterquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP55 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein