

721114.7631



Serie: Lightstream Box#Type® Mini Strahler

Montageart: Universale Montage
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x QT-DE12 (74,9mm) 150 W
Abmessungen: L 160, B 170, H 160
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse, Frontrahmen und Anschlusskasten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigungsbügel Edelstahl, Sicherheitsglasscheibe klar, Reflektor strukturiert, hochglanzeloxiert, Anschlussleitung durchschleifbar (2x M20x1,5), Schraubklemme 3-polig 6mm², Erdleiter separat.

Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Länderkennzeichnung CE
Sicherheitszeichen F-Zeichen, Ballwurfsicher DIN 18032-3
Schutzart **IP 65**
Schutzklasse I
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse C, D, E
konventionelles Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 1
Leistung 150,00 W
Lebensdauer
Sockel R7s
Lichtfarbe
Leuchtmittel QT-DE12 (74,9mm)

Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Breite B 170 mm
Höhe H 160 mm
Gewicht 1,5 kg
Länge L 160 mm

Lichttechnik:

Leuchtenbetriebswirkungsgrad 64,2 %
Lichtaustrittswinkel



Ersatzteile

Ersatzscheiben

Ersatzteile

05-721043 Ersatzscheibe L 149 x B 115