

Datenblatt / Data Sheet

Netzteil für Unterputzmontage – 26,4W Power supply for flush-mounted box – 26,4W



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
Artikelnummer / Item no.	66000222
Eingangsspannung / Input voltage	230V AC - ±15%
Frequenz / Frequency	48-63Hz
Ausgangsspannung / Output voltage	24V DC
Ausgangsstrom / Output current	1,1A
Nennleistung / Nominal power	26.4W
Restwelligkeit / Ripple & noise	< 250 mVpp
Ausgangsstrombegrenzung / Limitation current	1.3A
Kurzschlussstrom / Short circuit current	1,5 A HICCUP MODE
Leistungsregelung / Line regulation	± 0,01 %
Lastregelung / Load regulation	± 0,30 %
Schutzklasse / Protection class	IP64
Leistungsfaktor / Power factor	0.50
Wirkungsgrad (typ.) / Efficiency (typ.)	87%
Mindestlast / Minimum load	0Ω
Arbeitstemperatur / Working temperature	-10°C ~ +50°C
Feuchtigkeit / Working humidity	5 ~ 90%
Sicherheitsstandards / Safety standards	EN60950-1
EMV Emission / EMC emission	EN55022/B - EN61000-4
Mittlere Lebensdauer (MIL HDBK217) / MTBF (MIL HDBK217)	100.000h
Kabellänge / Cable length	80mm
Abmessungen / Dimensions	33 x 54mm
Gewicht / Weight	120g
Bemerkungen / Description	Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung Protection against overload, short circuit, over voltage

Elektrisches Schema / Electrical scheme

