



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XAC
Produkt oder Komponententyp	Hilfsschalter
Komponentenname	XENT
Stromkreis Typ	Steuerkreis Hauptstromkreis
Kontaktblockanwendung	Not-aus-Knopf
Typ des Kontaktblocks	Einfach
Operatortyp	Rückstellung
Produktkompatibilität	XACD
Aufbau und Typ des Anschlusses	3Ö
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung, Verbindungskapazität: 1 x 2,5 mm ² mit oder ohne Kabelende Klemmen mit Schraubklemmung, Verbindungskapazität: 2 x 1,5 mm ² mit oder ohne Kabelende
Mechanische Lebensdauer	3000000 Zyklen
Thermischer Strom [Ithe]	10 A
Nennisolationsspannung Ui	400 V (Verschmutzungsgrad: 3) gemäß IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlusschutz	<= 6 A Sicherungsschutz von Patrone Sicherung Typ aM
Nennbetriebsleistung in W	3000 W AC-23B bei 400 V
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1	(11-12)NC (21-22)NC (31-32)NC
Produktgewicht	0,04 kg

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 gn (f = 10...500 Hz) gemäß IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	70 gn entspricht IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------