

PRODUKTDATENBLATT

ECO AREA S SPD 30W 865 3600LM GR

ECO AREA | Auf das Wesentliche reduzierte Straßen- und Wegeleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Straßenbeleuchtung
- Straßen
- Parkhäuser
- Bereichsbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Funktionales und minimalistisches Design
- Geringe Wartungs- und Betriebskosten dank langer LED-Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum
- Gehäuse aus robustem Alu-Druckguss
- Mastansatzinstallation bei 48...60 mm Zopfmaß
- Überspannungsschutz: bis zu 10 kV (L/N-PE)
- Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 V_{AC}
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 0,5 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	30,00 W
Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	100...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	16
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	15
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	24

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool Daylight
Lichtstrom	3600 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Standardabweichung des Farbgleichs	≤5 sdcms

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	135 ° x 75 °
---------------------	--------------

Abmessungen & Gewicht

Länge	329,0 mm
Breite	121,0 mm
Höhe	83,0 mm
Produktgewicht	1051,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-30...+50 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Abgehängt
Montageort	Mast

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Kabel, 3-polig
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK08
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62471	RG 1
Normen	CE/ROHS/REACH

Logistische Daten

Lagertemperaturbereich	-35...+70 °C
-------------------------------	--------------

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075425118	Faltschachtel 1	368 mm x 117 mm x 170 mm	1212,00 g	7.32 dm ³
4058075425125	Versandschachtel 10	600 mm x 380 mm x 355 mm	12720,00 g	80.94 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.