

921503.003.76



Serie: Industrial Hall Mini Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 315, H 369
 Lieferbare Farbe: schwarz


Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs. Refraktor Kunststoff (PMMA) klar außenprismatisch.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Spannung 230 V / 50 Hz
 System-Leistung 77 W
 Leuchten an Sicherung B16A 5
 Leuchten an Sicherung C16A 8

Prüfungen:

Schutzart IP 65
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Umgebungstemperatur min. -40 °C
 Umgebungstemperatur max. 40 °C
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel eingebautes Leuchtmittel A+



Lampe 1:


Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 315 mm
 Höhe H 369 mm
 Pendellänge LP
 Deckenstärke
 Gewicht 3,84 kg

Lichttechnik:

UGR 18,8
 Ausstrahl-Winkel 60°
 Leuchten-Lichtstrom 7.950 lm
 Farbwiedergabeindex 80



921503.003.76



Serie: Industrial Hall Mini Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 315, H 369
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs. Refraktor Kunststoff (PMMA) klar außenprismatisch.

Zubehör

Decken- und Wandmontagebügel

982265.003 Decken- und Wandmontagebügel schwarz

Ersatzteile

Refraktor Kunststoff

982267.000 D 315, H 188 klar