



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



Die MAS-Baureihe von Stahlblech-Wandgehäusen mit einer Tür und mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Diese Gehäusebaureihe eignet sich gut für viele verschiedene Anwendungen. Das Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehäuse eindringen können.

Material: Wandgehäuse: 1,2 mm Stahlblech für Wandgehäuse mit einer Tiefe von 155 mm / 1,4 mm für Wandgehäuse mit einer Tiefe von 210 oder 260 mm / 1,5 mm für Wandgehäuse mit einer Tiefe von 300 oder 400 mm oder für eine Höhe oder Breite ab 1000 mm. Einführungsflansch: 1,4 mm Stahlblech. Tür: 1,2 mm Stahlblech / 1,5 mm für Wandgehäuse mit einer Höhe oder Breite ab 500 mm / 2 mm für Wandgehäuse mit einer Höhe oder Breite ab 800 mm. Montageplatte: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus: Gekantet und nahtverschweißt. Vier Bohrungen 8.5 mm zur Wandbefestigung. Um Luftzirkulation hinter dem Wandgehäuse bei Wandaufhängung zu gewährleisten, sind vier Ausprägungen von 20.4 mm Durchmesser und 2 mm Tiefe in die Rückwand eingebracht.

Tür: Aufliegend, mit 130°-Öffnungswinkel, verdeckte und demontierbare Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag und gesicherten Stiften. Ab einer Wandgehäuse-Höhe von 300 mm sind Bolzen zur Montage der Tür-Montageprofile MMDP gegeben. Ab einer Höhe von 600 mm sind die Profile bereits vorinstalliert. Die Dichtigkeit ist durch eine durchgehend eingeschäumte Polyurethan-Dichtung gewährleistet.

Schließung: Schloss mit Doppelbart zum einfachen Öffnen der Tür, 3 mm DIN Doppelbart Schloss mit 90° Schließwinkel, ab 1000 mm Höhe mit 3-Punkt-Schließgestänge. Andere Schlossensätze als Zubehör.

Montageplatte: Die Montageplatte besitzt im 10 mm Abstand Markierungen, zur einfachen Positionierung von Komponenten auf der Montageplatte. Oben und unten sind Löcher zur Kabelbefestigung vorhanden. Die Montageplatte wird auf geschweißte M8 Bolzen auf die Gehäuserückseite montiert. Ab 800 mm sind alle Seiten durch Abkantungen versteift. Mit Zubehörsatz AMG ist die Montageplatte durchgehend tiefenverstellbar.


Flanschöffnung: Durch die Platzierung weit hinten im Wandgehäuse ist eine einfache Kabeleinführung gewährleistet.

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Bei Installation im Außenbereich wird die Montage eines Regendaches (ARF) empfohlen. Korrosionsschutz sollte ebenfalls in Erwägung gezogen werden.


Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Lieferumfang: Gehäuse mit Tür. Ab einer Höhe von 600 mm inkl. 2 Türmontageprofilen. Flansch(e) mit Dichtung(en) und Schrauben, Kunststoffschlüssel DIN 3 mm und Montagematerial. Mit Metallschlüssel für eine Höhe ab 1000 mm. Erdungsmöglichkeiten.

Front view




Sectional side view




SECTION A-A

Inside door view




Sectional top view



SECTION B-B

Mounting plate



Mit Montageplatte

Schaltschrank Abmessung			Montageplatten Abmessung		Nutzbare Tiefe		Artikelnr.
H	B	T	h	b	t		
200	200	155	170	150	137	MAS0202015R5	
250	200	155	220	150	137	MAS0252015R5	
250	250	155	220	200	137	MAS0252515R5	
300	200	120	270	150	102	MAS0302012R5	
300	250	155	270	200	137	MAS0302515R5	
300	250	210	270	200	192	MAS0302521R5	
300	300	155	270	250	137	MAS0303015R5	
300	300	210	270	250	192	MAS0303021R5	
350	250	155	320	200	137	MAS0352515R5	
400	300	155	370	250	137	MAS0403015R5	
400	300	210	370	250	192	MAS0403021R5	
400	400	210	370	350	192	MAS0404021R5	
400	500	210	370	450	192	MAS0405021R5	
400	600	210	370	550	192	MAS0406021R5	
500	300	210	470	250	192	MAS0503021R5	
500	400	155	470	350	137	MAS0504015R5	
500	400	210	470	350	192	MAS0504021R5	
500	400	260	470	350	242	MAS0504026R5	
500	400	300	470	350	282	MAS0504030R5	
500	500	210	470	450	192	MAS0505021R5	
500	500	300	470	450	282	MAS0505030R5	
600	400	155	570	350	137	MAS0604015R5	
600	400	210	570	350	192	MAS0604021R5	
600	400	260	570	350	242	MAS0604026R5	
600	400	300	570	350	282	MAS0604030R5	
600	500	155	570	450	137	MAS0605015R5	
600	500	210	570	450	192	MAS0605021R5	
600	500	260	570	450	242	MAS0605026R5	
600	500	300	570	450	282	MAS0605030R5	
600	600	210	570	550	192	MAS0606021R5	
600	600	300	570	550	282	MAS0606030R5	
600	600	400	570	550	382	MAS0606040R5	
600	800	300	570	750	282	MAS0608030R5	
700	500	210	670	450	192	MAS0705021R5	
700	500	260	670	450	242	MAS0705026R5	
800	400	300	770	350	282	MAS0804030R5	
800	600	210	770	550	192	MAS0806021R5	
800	600	260	770	550	242	MAS0806026R5	
800	600	300	770	550	282	MAS0806030R5	
800	600	400	770	550	382	MAS0806040R5	
800	800	210	770	750	192	MAS0808021R5	
800	800	300	770	750	282	MAS0808030R5	
800	800	400	770	750	382	MAS0808040R5	
1000	600	260	970	550	242	MAS1006026R5	
1000	600	300	970	550	282	MAS1006030R5	
1000	800	260	970	750	242	MAS1008026R5	
1000	800	300	970	750	282	MAS1008030R5	
1000	800	400	970	750	382	MAS1008040R5	
1200	600	300	1170	550	282	MAS1206030R5	
1200	800	300	1170	750	282	MAS1208030R5	
1200	800	400	1170	750	382	MAS1208040R5	

Mit Montageplatte

Flanschöffnung				
Größe	Typ	Öffnungen	Anz. Schlösser	Artikelnr.
110 × 56	0S	1	1	MAS0202015R5
110 × 56	0S	1	1	MAS0252015R5
110 × 56	0S	1	1	MAS0252515R5
				MAS0302012R5
110 × 56	0S	1	1	MAS0302515R5
110 × 56	0S	1	1	MAS0302521R5
210 × 56	1S	1	1	MAS0303015R5
210 × 96	1	1	1	MAS0303021R5
110 × 56	0S	1	1	MAS0352515R5
210 × 56	1S	1	1	MAS0403015R5
210 × 96	1	1	1	MAS0403021R5
310 × 96	2	1	1	MAS0404021R5
410 × 96	3	1	1	MAS0405021R5
510 × 96	4	1	1	MAS0406021R5
210 × 96	1	1	1	MAS0503021R5
310 × 56	2S	1	1	MAS0504015R5
310 × 96	2	1	1	MAS0504021R5
310 × 96	2	1	1	MAS0504026R5
310 × 96	2	1	1	MAS0504030R5
410 × 96	3	1	1	MAS0505021R5
410 × 96	3	1	1	MAS0505030R5
310 × 56	2S	1	2	MAS0604015R5
310 × 96	2	1	2	MAS0604021R5
310 × 96	2	1	2	MAS0604026R5
310 × 96	2	1	2	MAS0604030R5
410 × 56	3S	1	2	MAS0605015R5
410 × 96	3	1	2	MAS0605021R5
410 × 96	3	1	2	MAS0605026R5
410 × 96	3	1	2	MAS0605030R5
510 × 96	4	1	2	MAS0606021R5
510 × 96	4	1	2	MAS0606030R5
510 × 96	4	1	2	MAS0606040R5
310 × 96	2	2	2	MAS0608030R5
410 × 96	3	1	2	MAS0705021R5
410 × 96	3	1	2	MAS0705026R5
310 × 96	2	1	2	MAS0804030R5
510 × 96	4	1	2	MAS0806021R5
510 × 96	4	1	2	MAS0806026R5
510 × 96	4	1	2	MAS0806030R5
510 × 96	4	1	2	MAS0806040R5
310 × 96	2	2	2	MAS0808021R5
310 × 96	2	2	2	MAS0808030R5
310 × 96	2	2	2	MAS0808040R5
510 × 96	4	1	1*	MAS1006026R5
510 × 96	4	1	1*	MAS1006030R5
310 × 96	2	2	1*	MAS1008026R5
310 × 96	2	2	1*	MAS1008030R5
310 × 96	2	2	1*	MAS1008040R5
510 × 96	4	1	1*	MAS1206030R5
310 × 96	2	2	1*	MAS1208030R5
310 × 96	2	2	1*	MAS1208040R5