

Artikeldatenblatt

Smart Control 15



Artikel-Nr.

SC 15.1

Smart Control 15

Format 16:9

für den Wandeinbau, kapazitiver Touchscreen
lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Visualisieren und Bedienen von Anlagenzuständen in der Gebäudeautomation
- Montage waagrecht
- Montage in UP-Einbaugeschäse

Produkteigenschaften

- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Visu Pro Server (Art.-Nr.: JVP-SERVER-H2, JVP-SENEC-H2)
- KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server (Art.-Nr.: SV-SERVER)
- eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG (Art.-Nr.: ENET-SERVER) ab Software Version 2.2
- Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. oder SG 150-.. von Siedle
- Wetterseite vorinstalliert
- Anzeige von bis zu sechs IP-Kamerabildern
- Reinigungsfunktion
- Bildspeicher integriert in Smart Gateway

Release-Notes beachten.

Zubehör:

UP-Einbaugeschäse Art.-Nr.: SC 15 EBG

Netzteil Art.-Nr.: NT 2415 REG VDC

Technische Daten

Bildschirmdiagonale:	396 mm / 15,6"
Auflösung:	WXGA (1366 x 768), LED-Backlight-Display
Rahmenmaße (B x H):	510 x 306 mm
Leistungsaufnahme:	max. 25 W
Versorgung:	PoE+ nach IEEE 802.3at, mit Cat5e/Cat6-Kabel, Länge max. 100 m oder DC 12 ... 32 V über externes Netzteil (Art.-Nr. NT 2415 REG VDC, nicht im Lieferumfang)
Betriebssystem:	Android 6
Prozessor:	Cortex-A53
Arbeitsspeicher:	2 GB
Massenspeicher:	16 GB Flash (freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab)
Steckplatz für Speicherkarte:	microSD
Lautsprecher:	integriert
Mikrofon:	integriert

USB-Anschlüsse:	2 x USB 2.0 1 x Mini-USB OTG (von vorne zugänglich)
LAN-Anschlüsse:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Umgebungstemperatur:	0 ... +30 °C
Ausführung:	
39,6 cm – 15,6"	