

50 Watt LED-Strahler zur Wandmontage

- geeignet für den Innen- und Außenbereich (IP54)
- mit warmweißer Lichtfarbe (2700 K)
- mit verstellbarem Haltebügel und 30 cm Anschlussleitung
- hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- Farbe: schwarz
- Artikelnummer: 05171
- Prüfzeichen: TÜV-GS

Dieser LED-Strahler mit besonders flacher Bauform ist eine energieeffiziente Leuchte mit 50 Watt Leistung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Durch ein Gehäuse aus massivem Aluminium-Druckguss und einer Scheibe aus Sicherheitsglas ist der Strahler stoßfest und wartungsfrei. Gleichzeitig ist der LED-Strahler staub- und spritzwassergeschützt (Schutzart IP54) und eignet sich somit sowohl für einen Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich. Der schwenkbare Haltebügel und das 30 cm lange Anschlusskabel sorgen für eine bedienerfreundliche Wandmontage und eine unkomplizierte Installation.

In dem LED-Strahler sind 98 Stück SMD-LED's verbaut, die durch ihre Helligkeit und ihre lange Lebensdauer überzeugen. Durch die spezielle Lichtstreuung der SMD-LED's ist eine ideale und großflächige Ausleuchtung gewährleistet.

Neben einer nur geringen Wärmeentwicklung überzeugt der LED-Strahler zudem durch die extrem flache Bauform und das moderne Design.

Dieser Strahler enthält eingebaute LED-Lampen, die nicht ausgetauscht werden können.

Technische Daten

Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50Hz
Leistung:	50 Watt
Schutzart:	IP54 (staubdicht und spritzwassergeschützt)
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	98x 0,51W LED (SMD2835)
Lichtstrom:	3800 lm
Farbtemperatur:	2700 K (warmweiß)
Anschlusskabel:	H05RN-F 3G1,0mm ²
Kabellänge:	30 cm
Temperaturbereich:	-20°C bis +50°C
Abmessungen:	276,5mm x 235,0mm x 40,0mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht:	1860 g
Gehäuse:	Aluminium
Reflektor:	Kunststoff
Frontscheibe:	Sicherheitsglas
Farbe:	schwarz
Einsatzbereich:	stationär
Stromversorgung:	Netzbetrieb