



# 901607.003.76



Serie: Levido Swing Round Einbastrahler

Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: II  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 91, H 2, HE 90  
 Lieferbare Farbe: schwarz

Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium.  $\pm 25^\circ$  vertikal schwenkbar. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend. DALI-Konverter gleichspannungstauglich für zentrale Notstromversorgung geeignet

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz  
 System-Leistung 13 W  
 Leuchten an Sicherung B10A 45  
 Leuchten an Sicherung B16A 80

## Prüfungen:

Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse II  
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

## Lampe 1:

Lampenzahl 1  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lichtfarbe 830  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 91 mm  
 Höhe H 2 mm  
 Einbauöffnung DA 78 mm  
 Einbautiefe HE 90 mm  
 Deckenstärke 1-20 mm  
 Abmessungen BG-Box L 97 x B 38 x H 22 mm  
 Gewicht 450

## Lichttechnik:

UGR 22,1  
 Ausstrahl-Winkel 24°  
 Leuchten-Lichtstrom 850 lm  
 Farbwiedergabeindex 80

