

Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung und zurückgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm. Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalem Diffusor mit strukturierter Oberfläche.

Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm².

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Bestellnummer | 37671116640 |
| EAN-Nummer | 4020863371228 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051098 |
| Prüfzeichen | IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI |
| Systemleistung | 16 W |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3 SDCM |
| Leuchtenlichtstrom | 1504 lm |
| Leuchten Lichtausbeute | 94 lm/W |
| UGR q/l | 28.2 / 28.2 |

MECHANIK


| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Gehäusefarbe | weiß |
| Abmessungen LxBxH/DxH | 140 x 45 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Deckensystem | ausgeschnittene Decken [AD] |
| Deckenausschnitt LxB/D | 125 mm |
| Einbautiefe | 95 [AD] mm |
| Gewicht (netto) | 0.58 kg |
| Montageart | Deckeneinbau-Einzelmontage |

Maße

| | | |
|--------|--------|---|
| H | 45 mm | Höhe |
| D | 140 mm | Durchmesser |
| T | 45 mm | Tiefe |
| DA | 125 mm | Schnittmaß Durchmesser |
| DS min | 10 mm | Deckenstärke minimal |
| DS max | 20 mm | Deckenstärke maximal |
| Et(AD) | 95 mm | Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke) |
| KL | 145 mm | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KB | 43 mm | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH | 30 mm | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37671116640>



| | |
|------------|--------------|
| Bestückung | LED 1500 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 28.2 / 28.2 |

