



Flat Polymero

311943.002.4.191 | Decken- und Wandleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859182771
LED
D 300, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlussstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Slaveleuchte. Nur in Verbindung mit entsprechender Masterleuchte zu betreiben.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 300 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 1,05 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 118°
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1.200 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,8
Ausstrahlwinkel kombiniert 118°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	135
Leuchten an Sicherung B16A	217
Leuchten an Sicherung C10A	135
Leuchten an Sicherung C16A	217
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
Bemessungsleistung	13 W
Leuchtenlichtausbeute	93 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	14,1 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 86 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+