


Kategorie (ETIM):	Anbauleuchte
Typ:	visula-VSAIMP LED
Bestellnummer:	43321014175
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	45
Leuchtenlichtstrom (lm):	4700
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	103
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	aluminium natur eloxiert
Gewicht (netto) (kg):	7.5
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1199 x 330 x 42
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863305384
Stat. Waren-Nr.:	94051098

visula-VSAIMP/1200 LED 4700lm 840 • aen
• ET • 43321014175




Lichttechnik

Diffusor micro-prismatisch-direkt strahlend/indirekt zur Deckenaufhellung
 VSAIMP/1200 LED 4700 lm 840



ηLB	100 %
lm/W	103
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR q/l	17.9 / 18.1
BAP	65° < 3000cd/m²



Anbauleuchte; Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30mm; Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend. Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung, mit Micro-Lochung für eine leichte Deckenaufhellung; für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtastend nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. LED Treiber Design integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.



Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1199 x 330 x 42
 Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 4700
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 103
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
 Systemleistung (W): 45
 Energieeffizienzklasse: A+
 Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
 Typ: visula-VSAIMP/1200 LED 4700 840 ET aen
 Artikelnummer: 43321014175
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/43321014175>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.