



503503



Serientaster, 2 Schließer Lichtsteuerung

Wippentaster, 2 Schließer, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar.

Technische Merkmale

Ausführung

- 2 Schließer, getrennte Eingangsklemmen

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

Strom

Taststrom 10 A

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche sonstige

Abmessungen

Tiefe 41,6 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60669-1

Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1

- mit Steckklemmen

Ausstattung

- beleuchtbar durch Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat mit N-Klemme

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Sicherheit

Schutzart IP20

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Lichtsteuerung

Haupt-Designlinie Lichtsteuerung