


Kategorie (ETIM):	Pendelleuchte
Typ:	cubus-RSAGHC LED
Bestellnummer:	65240024180
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	27
Leuchtenlichtstrom (lm):	3000
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	112
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	4.64
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1488 x 140 x 64
Montageart:	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
EAN-Nummer:	4020863281350
Stat. Waren-Nr.:	94051098


cubus-RSAGHC-1500 LED 3000lm 840 • vw • ET • 65240024180



Lichttechnik
Diffusor satiniert-direkt strahlend
RSAGHC-1500 LED 3000 lm 840



ηLB	100 %
lm/W	112
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.6 / 22.4



Pendelleuchte; Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend; Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil; bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Für die Abhängung sind die Y-Seilaufhängungen SAY-KS/SAYE-KL, Abhängelänge 2000 mm, separat zu bestellen. Bei Lichtbandmontage zusätzlich pro Leuchtenstoß ein Abhängebügel SAB.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1488 x 140 x 64
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 3000
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 112
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W): 27
Energieeffizienzklasse: A+
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: cubus-RSAGHC-1500 LED 3000 840 ET vw
Artikelnummer: 65240024180
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/65240024180>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

