



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial SM |
| Produkt oder Komponententyp | Kompaktgehäuse |
| Geräteanwendung | Mehrzweck |
| Installationszubehörtyp | Bodenstehend |
| Geräteaufbau | 1 Blockierungssystem für linke Tür 1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff für Tür 4 Montageplattenhalterung 2 Tür |
| Abnehmbare Teile | Tür Fixiert mit Schrauben für Scharnier Montageplattehalterung Fixiert mit Schrauben |
| Gehäuse-Nennhöhe | 1200 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 1000 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 300 mm |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Anzahl Türen | 2 auf Polyester |
| Türöffnung | Links 120 ° Rechts 120 ° |
| Türtyp | Volltüren |
| Schlosstyp | 4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart |
| Gehäusetyp | Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Standard |
| Kabeleinführung | 1 Durchführung |
| Material | Stahlblech für Gehäuse Stahlblech für Tür |

| | |
|----------------------------|---|
| | Zamak für Scharnier |
| Oberflächenfinish | Epoxy-Polyesterpulver |
| Farbe | Schaltschrank : grau RAL 7035 Handgriff : schwarz RAL 9005 |
| Zugänglichkeit für Betrieb | Front |

Montage

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Normen | IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | BV DNV UL |
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|--|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar Produktökobilanz |
| Entsorgungshinweise | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|