

741999.002



Serie: Calido® Maxi Anbaustrahler

Montageart: Stromschiene an Decke
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 110, H 215
 Lieferbare Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Frontring Aluminium-Druckguss schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) und Facettenreflektor Aluminium. Passive Kühlung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene 230 V. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	2
Leuchten an Sicherung B16A	3
Leuchten an Sicherung C16A	7
System-Leistung	37 W
Leuchten an Sicherung C10A	4

Prüfungen:

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lampe	LED
Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	1
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	110 mm
Höhe H	215 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,23 kg

Lichttechnik:

UGR	18,1
Ausstrahl-Winkel	38°
Leuchten-Lichtstrom	3.300 lm
Farbwiedergabeindex	80



Zubehör

Entblendungswabenraster

982405.003	Raster tiefschwarz, matt (RAL 9005)
------------	-------------------------------------