



WUC70

Raumtemperaturregler Einsatz mit Öffner

Raumtemperaturregler mit Öffner für Unterputzmontage zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Bimetall Messfühler mit thermischer Rückführung, separater Eingang für Nachtabsenkung.

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Ausführung

FI - Statisch	0,5°C
---------------	-------

Kontrollen und Indikatoren

Anzeige der Ist-Temperatur	nein
Meldeleuchte	nein

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	250 V
einstellbarer Nennstrom	10 A
Frequenz	50/60 Hz

Messung

Temperaturbereich	5 bis 30 °C
-------------------	-------------

Kapazität

Anzahl der Module für WA	71
--------------------------	----

Energieversorgung

Versorgungsspannung	230 V +/- 10%
---------------------	---------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	28 mm
Höhe installiertes Produkt	71 mm
Länge	71 mm
Breite installiertes Produkt	71 mm

Montage

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 2,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 2,5mm ²
Anschlussart	Schraubtechnik
Kontaktart	Schliesser

Ausstattung

Mit Schalter	nein
Mit Temperaturabsenkung	1
Mit thermischer Rückführung	1
Fühlerart	Bimetall
Raumtemperaturregler Ausführung	Bi-metall

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Lagerungstemperatur	-20 bis 70 °C
---------------------	---------------

Kennzeichnung

Serie	kallysto
-------	----------