

Datenblatt

Infrarot Wand-und Deckenpaneele

sparsam.effektiv.unkompliziert.

Energieeffiziente Heizlösung und zeitlose Optik: Die matt lackierten Oberflächen sind in einem hochwertigen Aluminiumrahmen gefasst. Durch die geringe Bautiefe von nur 18mm in Kombination mit der nicht sichtbaren Montagevorrichtung schweben die Wandpaneele förmlich an der Wand. Die strahlungsoptimierte Leichtbauweise ermöglicht auch problemlose Deckenmontagen. Durch die eingesetzte Flatpanel-Technologie beträgt die Aufheizzeit nur wenige Minuten bis die intensive und wohltuende Infrarot-Wärmestrahlung spürbar wird.



Technische Daten

Nennspannung:	230 V
Nennfrequenz:	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart:	IP 44
Netzanschluss:	H05VV-F 3 x 1,0 mm ²
Prüfzeichen:	CE
Ausführung:	Standard Weiß
Farboptionen:	Rot, Anthrazit, Hellelfenbein Sonderfarben, Bildmotive
Montageart:	Wand- und Deckenmontage (Quer- oder Hochformat)
Bautiefe (montiert):	28 mm
Zubehör:	Handtuchhalter
Steuerung:	individueller Raumthermostat

Bezeichnung	Größe	Leistung	Gewicht
WDPplus	1510 x 700 mm	~ 1100 W	10,00 kg
WDP150 ECO+	1510 x 620 mm	~ 750 W	9,00 kg
WDP115 ECO+	1130 x 620 mm	~ 560 W	7,00 kg
WDP113 ECO+	1130 x 550 mm	~ 500 W	6,00 kg
WDP130S ECO+	1320 x 380 mm	~ 400 W	5,00 kg
WDP65 ECO+	620 x 620 mm	~ 300 W	4,00 kg