


# Kabelverschraubungen Progress® Messing



- Progress MS
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
  
- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtung:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Zugentlastung:** Nach EN 50262 Ausführung A
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68 (bis 10 bar)
- **Weitere Schutzart:** IP 69K
  
- **Gewinde:** M32x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 17.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 25.5 mm
- **Schlüsselweite:** 36 mm
- **Masswert H:** 28 mm
- **Gewindelänge L:** 8 mm
- **UL - Klemmbereich:** 19.3-21.0 mm

## Art.-Nr.: 1060.32

- **E-No.:** 121 067 708
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 84,200 G
- **Einzel-Volumen:** 0,092 L
- **EAN:** 7611614105437
- **ETIM40:** EC000441