



## Jalousieaktor 4-fach für Busch-free@home®

### Funktionen im Überblick

- Zur Steuerung von 4 unabhängigen Jalousie- bzw. Rollladenantrieben.
- Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
- Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
- Busspannung: 24 V
- Verlustleistung: 2 W
- Ausgänge: 4
- Lastart: AC3
- Nennstrom: 6 A,  $\cos \varphi 0,45$
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
- Teilungseinheit: 4
- Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
- Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog.

### Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	6253/0.4
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA006220A0029
<b>EAN:</b>	4011395180440