

SIMATIC S7-400, BGR.Träger Alu UR2, zentral und dezentral mit 9 Steckplätzen, 2 redundante SV steckbar



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	UR2
------------------------	-----

Hardware-Ausbau

Baugruppenträger

- | | |
|---------|----|
| • K-Bus | Ja |
| • P-Bus | Ja |

Steckplätze

- | | |
|----------------------|---|
| • Anzahl Steckplätze | 9 |
|----------------------|---|

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
EAC (former Gost-R)	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C

• max.	60 °C
--------	-------

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
--	--

• min.	0 °C
--------	------

• max.	70 °C
--------	-------

Maße	
------	--

Breite	257,5 mm
--------	----------

Höhe	290 mm
------	--------

Tiefe	27,5 mm
-------	---------

Gewichte	
----------	--

Gewicht, ca.	1 500 g
--------------	---------

letzte Änderung:	07.10.2020
-------------------------	------------