

921498.003.76




Serie: Industrial Hall Mini Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 249, H 180
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungsflächen-LEDs. Lampe freistrahlend.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Spannung 230 V / 50 Hz
 System-Leistung 39 W
 Leuchten an Sicherung B10A 3
 Leuchten an Sicherung B16A 5
 Leuchten an Sicherung C10A 5
 Leuchten an Sicherung C16A 8



Prüfungen:

Schutzart **IP 65**
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Umgebungstemperatur min. -40 °C
 Umgebungstemperatur max. 40 °C
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Lampenzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer 50000 h (L80B50)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 249 mm
 Höhe H 180 mm
 Pendellänge LP
 Deckenstärke
 Gewicht 3,24 kg

Lichttechnik:

UGR 31,8
 Ausstrahl-Winkel 105°
 Leuchten-Lichtstrom 4.500 lm
 Farbwiedergabeindex 80



921498.003.76



Serie: Industrial Hall Mini Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 249, H 180
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungsflächen-LEDs. Lampe freistrahlend.

Zubehör

Decken- und Wandmontagebügel

982265.003 Decken- und Wandmontagebügel schwarz

Reflektor Aluminium

982266.004 Reflektor Aluminium 93° silberfarben

Refraktor Kunststoff

982267.000 Refraktor Kunststoff 61° klar