


Kategorie (ETIM):	Einbauleuchte
Typ:	protection-PREMP LED
Bestellnummer:	72512034150
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	40
Leuchtenlichtstrom (lm):	4700
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	117
Energieeffizienzklasse:	A++
Prüfzeichen:	IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	6.71
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1247 x 309 x 89
Tiefe (mm):	82
Deckensystem:	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (312,5x1250mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (312,5x1250mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm):	150(AD); 250(s-TS); 150(s-TS min); 150(VS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm):	1185 x 285
Montageart:	Deckeneinbau-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863289929
Stat. Waren-Nr.:	94051098


protection-PREMP/312-1250 IP54 LED 4700lm 840 • vw • ET • 72512034150



Lichttechnik
Diffusor micro-prismatisch-direkt strahlend
PREMP/312-1250 IP54 LED 4700 lm 840



ηLB	100 %
lm/W	117
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	18.3 / 19.4
BAP	65° < 3000cd/m²



Einbauleuchte; Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen und ausgeschnittene Decken; Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80; für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Universalbefestigungsmechanik UBM für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken und Sicherungsclipse SCT CLIPS für Decken mit sichtbaren T-Schienen, separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1247 x 309 x 89
Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (312,5x1250mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (312,5x1250mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenabstand min. (mm): 150(AD); 250(s-TS); 150(s-TS min); 150(VS)
Deckenausschnitt LxB/D (mm): 1185 x 285
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 4700
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 117
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung (W): 40
Energieeffizienzklasse: A++
Prüfzeichen: IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, DIN10500/Food, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: protection-PREMP/312-1250 IP54 LED 4700 840 ET vw
Artikelnummer: 72512034150
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/72512034150>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

