



WUE62

### Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, 16 AX, 250 V AC

Ausschalter 2-polig, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltraging mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltraging und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Ohne Schalterausbau: Nachrüstung von steckbarer Beleuchtung sowie beschriftete Prüfkontakt zur Spannungsmessung. Leitungsanschluss im 45 Grad Winkel mit Einführungshilfe.

#### Technische Merkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 AX
Kontaktart	2S
Anschlussart	QuickConnect
Anzahl Tasten	1
Bedienungsart	Tast-/Tipptaster
Betriebstemperatur	-10 bis 35 °C
Lagerungstemperatur	-10 bis 50 °C
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP20
Zulassungen	VDE
Abmessungen (dxH)	71x71x23
Meldeleuchte	ein Zubehör