


# 921499.003

Serie: Industrial Hall Mini Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 249, H 190  
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs. Lampe freistrahlend.



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Spannung 230 V / 50 Hz  
 System-Leistung 77 W  
 Leuchten an Sicherung B10A 3  
 Leuchten an Sicherung B16A 5  
 Leuchten an Sicherung C10A 5  
 Leuchten an Sicherung C16A 8

### Prüfungen:

Schutzart **IP 65**  
 Schutzklasse I  
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Umgebungstemperatur min. -40 °C  
 Umgebungstemperatur max. 40 °C  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel eingebautes Leuchtmittel A+

### Lampe 1:


Lampenzahl 1  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lichtfarbe 840  
 Farbtemperatur 4000K  
 Lebensdauer 50000 h (L80/B50)


### Maße und Gewichte:

Durchmesser D 249 mm  
 Höhe H 190 mm  
 Pendellänge LP  
 Deckenstärke  
 Gewicht 2,7 kg

### Lichttechnik:

UGR 34,1  
 Ausstrahl-Winkel 105°  
 Leuchten-Lichtstrom 8.500 lm  
 Farbwiedergabeindex 80





# 921499.003



Serie: Industrial Hall Mini Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel  
Schutzart: **IP 65**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 249, H 190  
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungsflächen-LEDs. Lampe freistrahlend.

## Zubehör

### Decken- und Wandmontagebügel

982265.003 Decken- und Wandmontagebügel schwarz

### Reflektor Aluminium

982266.004 Reflektor Aluminium 93° silberfarben

### Refraktor Kunststoff

982267.000 Refraktor Kunststoff 61° klar