

MDT Schaltaktor 4/8/12-fach mit Strommessung, Reiheneinbaugerät

Ausführungen		
AMS-0416.02	Schaltaktor 4-fach	4TE REG, 230VAC, 16A, C-Last 140uF, mit Strommessung
AMI-0416.02	Schaltaktor 4-fach	4TE REG, 230VAC, 16/20A, C-Last 200uF, mit Strommessung
AMS-0816.02	Schaltaktor 8-fach	8TE REG, 230VAC, 16A, C-Last 140uF, mit Strommessung
AMI-0816.02	Schaltaktor 8-fach	8TE REG, 230VAC, 16/20A, C-Last 200uF, mit Strommessung
AMS-1216.02	Schaltaktor 12-fach	12TE REG, 230VAC, 16A, C-Last 140uF, mit Strommessung
AMI-1216.02	Schaltaktor 12-fach	12TE REG, 230VAC, 16/20A, C-Last 200uF, mit Strommessung

Der MDT Schaltaktor empfängt KNX/EIB- Telegramme und schaltet je nach Ausbaustufe bis zu 12 Verbraucher unabhängig voneinander. Jeder Ausgang wird über ein bistabiles Relais geschaltet und kann zusätzlich über die Taster am Aktor manuell betätigt werden.

Jeder Ausgang ist durch die ETS individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen logische Verknüpfungen, Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfassende Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/ Ausschaltverzögerungen und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen zu Verfügung.


Der MDT Schaltaktor ermöglicht die Strommessung je Kanal als auch die Messung des Summenstroms. In Abhängigkeit von der Parametrierung können die Meßwerte in unterschiedlichen Datenformaten (mA/A/kW) auf den KNX Bus gesendet werden. Zusätzlich verfügt der Aktor über einen Betriebsstunden-/Serviceintervallzähler. Mit der integrierten Zählerfunktion kann der Energieverbrauch (Wh/kWh) erfasst werden. Die Berechnung der Wirkleistung erfolgt über die Spannung und den Faktor cos phi.

Bei Netzspannungsausfall halten alle Relais Ihre aktuelle Schaltstellung. Für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr können die Schaltstellungen der Relais individuell für jeden Kanal programmiert werden.

Der Schaltaktor ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Verteilungen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen. Der MDT Schaltaktor verfügt über einzelne Zuleitungen für jeden Kanal.

Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Schaltaktors benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter www.mdt.de/Downloads.html

AMS/AMI-04xx.02



AMS/AMI-08xx.02



- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal
- Schließer- und Öffnerbetrieb
- Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion)
- Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle
- Logische Verknüpfungen, 8 Szenen je Kanal
- Betriebsstundenzähler
- Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung
- Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
- Alle L-Anschlüsse getrennt
- **Integrierte True RMS Strommessung (Stromstärke, kW)**
- **Strommessbereich 10mA bis 20A**
- **Schnelle Reaktion <1s bei Master/Slave Betrieb**
- **Integrierte Zählerfunktion des Energieverbrauchs (Wh/kWh)**
- Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5)
- Reiheneinbaugerät für 35mm Hutschiene
- integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

Technische Daten	AMS-0416.02 AMS-0816.02 AMS-1216.02			AMI-0416.02 AMI-0816.02 AMI-1216.02		
Anzahl Ausgänge	4	8	12	4	8	12
Strommeßbereich	10mA - 20A			10mA - 20A		
Messungengenauigkeit typ.	2%			2%		
Abtastrate	2000 Messungen/500ms			2000 Messungen/500ms		
Maximale Schaltleistung						
Ohmsche Last	16A			16/20A*		
Kapazitive Last	140µF			200µF		
Spannung	230VAC			230VAC		
Maximaler Einschaltstrom	600A/150µs 250A/600µs			600A/150µs 300A/600µs		
Maximale Last						
Glühlampen	2500W			3680W		
HV- Halogenlampen	2500W			3680W		
NV- Halogenlampen **	1500W			2000W		
Leuchtstofflampen unkompensiert	2300W			3680W		
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1300W			2500W		
Max. Anzahl EVG	20			28		
Mech. Schalthäufigkeit	1.000.000			1.000.000		
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256 mit Long Frame Unterstützung für ETS5					
Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 4/5 Projektdatei für ETS 3 (*.pr5)			ETS 4/5 Projektdatei für ETS 3 (*.pr5)		
Max. Kabelquerschnitt						
Schraubklemme	1 x (0,5 - 4,0mm ²) 2 x (0,5 - 2,5mm ²)			1 x (0,5 - 4,0mm ²) 2 x (0,5 - 2,5mm ²)		
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter			0,8mm Ø, Massivleiter		
Anzugsmoment Schraubklemme	0,5Nm			0,5Nm		
Versorgungsspannung	KNX Bus			KNX Bus		
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.	< 0,3W	< 0,4W	< 0,4W	< 0,3W	< 0,4W	< 0,4W
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C			0 bis + 45°C		
Schutzart	IP 20			IP 20		
Abmessungen REG (Teilungseinheiten)	4TE	8TE	12TE	4TE	8TE	12TE

* Summenstrombelastbarkeit benachbarter Ausgänge max. 32A

** gilt für NV- Halogenlampen mit elektronischem Transformator

Anschlussbeispiel AMS/AMI-0816.02

